

TINTAS EN SPRAY



Descripción del producto

Pintura acrílica en spray desarrollada para garantizar una cobertura óptima con un excelente acabado, apta para su uso en interiores y exteriores.

Características


- Gran cobertura.
- Secado rápido. Seco al tacto en 15 minutos y totalmente curado 12 a 24 horas.
- Sin plomo.
- Alto rendimiento.

Aplicaciones

- Recomendado para uso externo e interno sobre los más diversos tipos de pintura, garantizando una buena cobertura con alto rendimiento y secado rápido. Para una mejor cobertura, aplicar varias capas a intervalos regulares. Se puede aplicar sobre vidrio, hierro, metal, mampostería, yeso, cerámica y madera.
- Si se requiere una segunda capa cuando se aplica sobre metal, esperar al menos 5 minutos entre aplicaciones.

Restricciones de uso

- No aplicar en espacios cerrados o sin circulación de aire.
- En plásticos y acrílicos, probar primero en una pequeña superficie para comprobar la compatibilidad de la pintura con el soporte y el tiempo de secado.
- En superficies de madera, el tiempo de secado puede variar.



PRINCIPALES VENTAJAS

- Secado rápido.
- Sin plomo.
- Excelente cobertura.
- Alto rendimiento.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Guantes.
- Mascarillas.
- Papel de lija.
- Quitapinturas.

Descripción	Contenido	U/E
Tinta en spray	400 ml / 250 g	01/06

TINTAS EN SPRAY

Modo de usar

- Preparar la superficie limpiando a fondo y lijando (si es necesario) la pieza a aplicar, eliminando impurezas (polvo, cera, grasa, aceite, etc.) y residuos existentes. Puede aplicar algún tipo de "sellador" o "primer" disponible en el mercado para una aplicación más uniforme.
- Agite bien el bote antes de usarlo. Pruebe el aplicador del aplicador presionando la válvula unas cuantas veces sobre cualquier superficie, comprobando la forma de la pulverización.
- Pulverizar a una distancia de 10 a 20 cm del lugar, con movimientos uniformes, cubriendo el área deseada. Para una mejor cobertura, aplicar varias capas a intervalos regulares.
- Evite el goteo aplicando la primera capa muy fina, para un mejor acabado de las demás capas.
- En días muy fríos, recomendamos dejar las piezas a pintar al sol antes de pintar.
- Después de su uso, ponga la botella boca abajo y presione la válvula hasta que sólo salga el gas. Esto evitará posibles atascos.
- En caso de atascos, sumerja la boquilla aplicadora en algún tipo de disolvente.

Importante

- La información aquí contenida se basa enteramente en nuestra experiencia. Recomendamos pruebas preliminares para materiales no presentados en este INFO.

Información sobre seguridad, limpieza y manipulación del producto

- No reutilizar el envase una vez agotado el producto.
- Botella pulverizadora. Gas a presión. No perforar la botella ni utilizar el producto en contacto con llamas.
- Producto fácilmente inflamable. Si se expone a una fuente de calor, la botella puede explotar.
- Evite inhalar el producto durante su aplicación.
- No comer, beber o fumar mientras se manipula el producto.
- Utilizar los EPIs indicados para la aplicación.
- Evitar el contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir

Condiciones de almacenamiento y caducidad

- Mantener el producto sin abrir y en su envase original.
- Guardar alejado del sol, la lluvia y fuentes de ignición, chispas y llamas.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales.
- No almacenar cerca de alimentos, bebidas o medicamentos, ni siquiera los destinados a animales.
- No almacenar en condiciones de humedad excesiva o a temperaturas superiores a +50°C.
- Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación.

Datos técnicos

Base	Resina acrílica
Resistencia térmica (termoestabilidad) hasta	80 °C
Densidad	0.93 g/cm ³
Viscosidad	13-19 mm ² /s
Adherencia	Grado 1-grado 2
Tasa de pulverización	≥98 %
Tiempo de curado parcial	15 min
Tiempo de curado completo	60 min
Temperatura de aplicación	15 °C a 40 °C
Cobertura	180 g/m ²
Dureza	HB
Temperatura máxima constante después de la aplicación	80 °C

TINTAS EN SPRAY

Uso general

Descripción	Color	Número Ral	Contenido	Código	U/E
Tinta en spray	Negro Mate	9011	400 ml / 250 g	0893112011	01/12
	Negro Brillante	9017		0893012017	01/06
	Gris Oscuro	7039		0893012039	
	Gris Claro	7035		0893012035	
	Gris Claro	7038		0893012038	
	Blanco Mate	9016		0893012016	
	Blanco Brillante	9010		0893012013	
	Dorado	1036		0893012037	
	Amarillo	1018		0893012018	
	Azul Claro	5012		0893012012	
	Azul Oscuro	5005		0893112006	01/12
	Aluminio	9006		0893012019	01/06
	Aluminio Ruedas	9007		0893012007	
	Grafito	7043		0893012043	
	Rosa	3015		0893012010	
	Magenta	4010		0893012060	
	Naranja	2004		0893012004	
	Rojo	3020		0893012021	
	Verde	6024		0893012024	
	Verde Oscuro	6020		0893012020	

Reparación y acabado

Descripción	Color	Número Ral	Contenido	Código	U/E
Tinta en spray	Barniz	-	400 ml / 250 g	0893012069	01/06

Alta temperatura

Descripción	Color	Número Ral	Contenido	Código	U/E
Tinta en spray	Negro Mate	9011	300 ml / 250 g	0893012027	01/06
	Aluminio	9006		0893112026	01/12

Maquinaria minera

Descripción	Color	Número Ral	Contenido	Código	U/E
Tinta en spray	Amarillo	-	400 ml / 250 g	0893112102	01/12