
LIMPIA CONTACTOS









Descripción del producto

El Limpiador de Contactos Würth elimina grasas, suciedad, aceites y otros contaminantes de las superficies de contactos eléctricos y electrónicos, sin dejar ningún residuo. Ayuda a prevenir fallas y malos contactos sin cambiar las propiedades eléctricas. No causa daños las superficies metálicas.

Características

- Elimina los residuos que dañan los contactos eléctricos y electrónicos.
- Recupera la conductividad de los contactos.
- En la mayoría de los casos, evita el desmontaje de equipos.
- Previene la acumulación de residuos nocivos en los conductos.
- No conduce la electricidad.
- Limpia y seca al instante.

Aplicaciones

- Limpia y seca al instante relés, selectores de canales, cabezas magnéticas, ordenadores, impresoras, frenos antibloqueo e incluso sistemas de inyección electrónica.
- Desarrollado para la limpieza de suciedad y la grasa en contactos eléctricos y componentes electrónicos.
- La eliminación de residuos de polvo y humedad que causan la oxidación y el aislamiento de los contactos.

Modo de empleo

- El lugar donde se aplicará el producto debe estar apagado/desconectado
- Aplicar el producto directamente en el área deseada a una distancia de 15 cm.
- Utilice la potencia del spray para la eliminar el sucio y grasas.
- Deje que seque.
- Para lugares de difícil acceso, utilizar el tubo prolongador incluido en el paquete.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Dieléctrico de alta evaporación.
- No daña las superficies.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Grasa dieléctrica.
- Cinta de aislar.
- Guantes de nitrilo.
- Equipo de seguridad.

Descripción	Contenido	Código	U/E
Limpiador de contactos	300 ml	**0893165300**	01/12
Limpiador de contactos	500 ml	**0893165500**	01/12

WPA 05/25 © Würth Panamá. Prohibida su reproducción. Impreso en Panamá.

LIMPIADOR DE CONTACTOS 300ML

Restricciones de uso

- No utilice en equipo conectado a con electricidad.
- En plásticos reciclados y cauchos.
- Se recomienda probarlo en una pequeña área para verificar o aislar el plástico, si hay una posibilidad de que el producto entre en contacto con el material.

Condiciones de almacenamiento y caducidad

- Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.
- No almacenar bajo el sol, lluvia y lejos de fuentes de ignición, chispas y llamas.
- Mantenga fuera del alcance de los niños y de los animales.
- No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos, incluso los destinados a animales.
- No almacenar en lugar con humedad excesiva y con temperatura superior a + 55 °C.
- Validez: 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

Indicaciones de seguridad, limpieza y manipulación del producto

- Contiene trazas de sustancias químicas volátiles.
- No se debe respirar por períodos prolongados y, si se usa en interiores, el lugar debe estar bien ventilado.
- Dado que puede irritar la piel, se debe evitar el contacto con silicona fresca durante períodos prolongados.
- La silicona endurecida no contiene elementos nocivos para la salud.
- Consulte la SDS (hoja de seguridad) del producto para obtener información detallada

Datos técnicos	
Estado físico	Líquido comprimido
Color	Incoloro
Densidad 20/4°C	0,66 – 0,70
Índice de refracción 20/4°C	1,3700 – 1,3900
Presión interna Kgf/cm^2	3,5 – 5,0
Características químicas	Exano 70%, butano 20%, propano 10%
Sustancias peligrosas	Propano, destilados del petróleo
Temperatura mínima de almacenamiento	-20°C
Temperatura máxima de almacenamiento	50°C
Temperatura de inflamación	300°C
Ventilación	General
Protección	Recomendable usar gafas

WPA 02/25 © Würth Panamá. Prohibida su reproducción. Impreso en Panamá.