

ADHESIVO CIANOACRILATO BONDER PLUS



PRINCIPALES VENTAJAS

- Curado rápido.
- Tapa con pin antiobstrucción.
- Alta resistencia mecánica.
- Compatibilidad con diversos tipos de materiales.
- Envase con boquilla de alta precisión.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Guantes de seguridad.
- Gafas de seguridad.
- Desengrasante.
- Herramientas manuales

Descripción del producto

Pega instantáneamente superficies lisas, tales como: metales, vidrios, porcelanas, gomas y algunos plásticos, con o entre ellos mismos.

Características

- Adhesión instantánea.
- Excelente acabado.
- Alta resistencia mecánica.
- Gran compatibilidad con diversos materiales.
- Fácil de usar.
- Envase con boquilla de alta precisión para aplicar la cantidad correcta y evitar desperdicios.

Aplicaciones

- Metales, madera, goma, cerámica, porcelanas, vidrios, plásticos, corcho, cartón y cuero.

Restricciones de uso

- Evitar el contacto del producto con agua, ya que se producirá una reacción exotérmica (liberación de calor) y, en grandes cantidades, se generarán gases tóxicos e irritantes. Puede causar quemaduras al contacto con la piel y los ojos.
- No inhalar el adhesivo cianoacrilato, ya que se trata de una sustancia tóxica.
- No se recomienda el uso del adhesivo instantáneo en ambientes muy húmedos, ya que la adhesión podría verse comprometida.

Modo de usar

- La superficie a aplicar debe estar limpia, libre de contaminaciones e impregnaciones de partículas de grasa, aceite, pintura, alquitrán, cera, óxido, asfalto, agentes desmoldantes, materiales pulverulentos e impermeabilizantes.
- Cortar la boquilla del cartucho, colocarlo en la pistola aplicadora y aplicar en el lugar deseado.

Descripción	Contenido	Color	Código	U/E
Adhesivo cianoacrilato bonder plus	2 gr	Transparente	0893090002	01/12
	20 gr	Transparente	0893424120	01/12
	100 gr	Transparente	0893424121	01/12

03.02.0009

ADHESIVO CIANOCRILATO BONDER PLUS

Condiciones de almacenamiento y caducidad

- Mantener el producto cerrado en su envase original.
- Almacenar protegido del sol y la lluvia.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- No almacenar junto con alimentos, bebidas o medicamentos, incluso los destinados a animales.
- Almacenar lejos de fuentes de calor.
- No almacenar en lugares húmedos ni a temperaturas superiores a 25 °C; la temperatura ideal es entre 3 y 6 °C.
- Validez: 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Indicaciones de seguridad, limpieza y manipulación del producto

- Después de la utilización total del producto, no reutilizar el embalaje.
- No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.
- Utilizar los equipos de protección adecuados para la aplicación.
- Evite cualquier contacto con los ojos. Evite contacto con la piel. No ingerir.

Datos técnicos

Base química	Cianoacrilato
Color	Transparente
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Resistencia al cizallamiento	100 kgf/cm ²
Curado total	24 h
Curado parcial	10 min
Folga máxima	0,1 mm
Viscosidad	80 a 120 CPS