LACA PROTECTORA CONTACTO SL





Descripción del producto

Protección contra la corrosión y la humedad, formando una fina película que se adhiere a la pieza formando una capa que sella y evita posibles problemas eléctricos por humedad. Aísla cableados y conexiones de enchufe.

Características

- Protección contra la corrosión y la humedad.
- Forma una fina película.
- Protege de la corrosión, de la humedad penetrante y aporta estanqueidad.
- Aísla.
- Evita cortocircuitos e interrupciones de corriente.
- Sella cableados y conexiones de los agentes atmosféricos.
- Gran poder de adherencia.
- Se adhiere sobre metales como cobre,aluminio, acero y plástico dejando una fina capa brillante.

Punto dieléctrico

- 25,000 volts.

Aplicaciones

- Después de una reparación, en conexiones exteriores, pilotos traseros, conexiones de remolque, luces antiniebla delanteras, motores de arranque y todo tipo de conexiones susceptibles de deteriorarse con el paso del tiempo por culpa de agentes atmosféricos.

Modo de empleo

- Agitar previamente el bote y pulverizar a una distancia de 40 cm, aproximadamente, a temperatura ambiente.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Dieléctrico de alta evaporación.
- No daña las superficies.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Grasa dieléctrica.
- Cinta de aislar.
- Guantes de nitrilo.
- Equipo de seguridad.

Descripción	Contenido	Código	U/E
Laca protectora de contactos SL	200 ml	**089370**	01/12

WPA 02/25 © Würth Panamá. Prohibida su reproducción. Impreso en Panamá.

LACA PROTECTORA CONTACTO SL

Restricciones de uso

- No utilice en equipo conectado a con electricidad.
- En plásticos reciclados y cauchos.
- Se recomienda probarlo en una pequeña área para verificar o aislar el plástico, si hay una posibilidad de que el producto entre en contacto con el material.

Condiciones de almacenamiento y caducidad

- Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.
- No almacenar bajo el sol, lluvia y lejos de fuentes de ignición, chispas y llamas.
- Mantenga fuera del alcance de los niños y de los animales.
- No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos, incluso los destinados a animales.
- No almacenar en lugar con humedad excesiva y con temperatura superior a + 55 °C.
- Validez: 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

Indicaciones de seguridad, limpieza y manipulación del producto

- Contiene trazas de sustancias químicas volátiles.
- No se debe respirar por períodos prolongados y, si se usa en interiores, el lugar debe estar bien ventilado.
- Dado que puede irritar la piel, se debe evitar el contacto con silicona fresca durante períodos prolongados.
- La silicona endurecida no contiene elementos nocivos para la salud.
- Consulte la SDS (hoja de seguridad) del producto para obtener información detallada

WPA 02/25 © Würth Panamá. Prohibida su reproducción. Impreso en Panamá.