# ULTA CLEANER 500






## Descripción del producto

Solución para limpieza de inyectores en bateas de ultrasonido. Disuelve costras carbonizadas de combustible por el proceso ultrasónico.

## Características

- Puede ser diluído en agua no destilada. (Secar posterior al lavado).
- No daña piezas plásticas, de goma y aluminio.
- Limpia inyectores nafteros, diésel y carburadores.
- Rinde al menos 10L, rendirá más a mayor dilución.
- Limpieza íntegra y eficaz del inyector previo al análisis de su funcionamiento.
- Biodegradable.
- No afecta componentes de las piezas a limpiar.
- No inflamable.

## Aplicaciones

- Ideal para limpiar boquillas de inyectores y carburadores que se colocan en un tanque de ultrasonido siempre y cuando las piezas estén sumergidas

## Aviso

- No superar 70°C de temperatura de operación.
- Para limpieza de carburador, debe estar totalmente sumergido en la tina/ batea.

## Modo de usar

- Mezcle 3 tapas de producto para 1 L de agua.
- Coloque el agua en la batea de ultra sonido hasta más o menos 3cm del borde para evitar desbordes.

## PRINCIPALES VENTAJAS

- Producto no inflamable.
- Puede ser diluido en agua destilado.
- Ideal para la limpieza de inyectores fuera del vehículo (en cubo de ultrasonido}.

| Datos técnicos | |
|---|---|
| Base química | Tensioactivo iónico |
| Olor | Característico |
| Color | Incoloro |
| Densidad | 1 g/cm$^3$ |

| Descripción | Contenido | Código | U/E |
|---|---|---|---|
| Ultra cleaner 500 | 500 ml | **0890133500** | 01 ud. |

WPA 04/25 © Würth Panamá. Prohibida su reproducción. Impreso en Panamá.