ROST OFF







Descripción del producto

Lubricante penetrante para facilitar la extracción de tornillos y piezas pegadas o agarrotadas por efecto del óxido o corrosión.

Características

- Potente efecto capilar. Penetra más, se esparce por los poros de la pieza, tanto en posición vertical o inclinada 45°.
- No se chorrea, evitando desperdicios.
- Limpia y lubrica piezas que fueron afectadas por oxidación y corrosión, facilitando el desmontaje de las piezas.
- Posee inhibidores de corrosión.
- Protege contra el humedad, evitando corrosión y oxidación.
- Posee un 98% de material activo, la evaporación del producto es mínima por lo cual se aprovecha más.
- Producto a base de micro-aceites. Forma una película protectora extra fina que inhibe la corrosión incluso en ambientes húmedos.
- No contiene CFC. No afecta la capa de ozono.

Aplicaciones

- Tornillos y tuercas, candados y cerraduras, bisagras, poleas, bujes, ejes, guayas, correderas, cables de acero, piezas articuladas, etc.

Modo de empleo

- Agitar el envase antes de usar.
- Pulverizar directamente sobre la pieza oxidada o roscada.
- Dejar actuar unos minutos (más en casos de óxido severo).
- Repetir si es necesario o usar herramientas para ayudar a aflojar.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Potente efecto capilar.
- Limpia y lubrica piezas que fueron sometidas a la acción de la corrosión.
- Posee inhibidores de corrosión.
- 98% de material activo.
- Producto a base de micro-aceites.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Rost Off Ice.
- Limpiador de frenos y piezas.
- Limpia contacto.
- Grasa líquida HHS 2000.

Descripción	Contenido	Código	U/E
Rost Off	300 ml	**089020011**	01/12
	5L	**0890200120**	01 ud.

WPA 05/25 © Würth Panamá. Prohibida su reproducción. Impreso en Panamá.

ROST OFF

Condiciones de almacenamiento y caducidad

- Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.
- No almacenar bajo el sol, lluvia y lejos de fuentes de ignición, chispas y llamas.
- Mantenga fuera del alcance de los niños y de los animales.
- No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos, incluso los destinados a animales.
- No almacenar en lugar con humedad excesiva y con temperatura superior a + 50 °C.
- Validez: 36 meses a partir de la fecha de fabricación.

Indicaciones de seguridad, limpieza y manipulación del producto

- Contiene trazas de sustancias químicas volátiles.
- No se debe respirar por períodos prolongados y, si se usa en interiores, el lugar debe estar bien ventilado.
- Dado que puede irritar la piel, se debe evitar el contacto con silicona fresca durante períodos prolongados.
- La silicona endurecida no contiene elementos nocivos para la salud.
- Consulte la SDS (hoja de seguridad) del producto para obtener información detallada

Datos técnicos	
Base química	Aceite mineral
Aditivo lubricante	OMC^2 (compuesto de molibdeno orgánico líquido)
Color	Amarillo claro transparente
Olor	Característico
Densidad	Aprox. 0.778 g/cm^3 a 20 °C
Viscosidad cinemática	16.5 mm^2/s a 40 °C
Punto de inflamación	200 °C
Temperatura de operación	De -10 °C a +140 °C
Contenido activo	98%
Libre de	Ácidos, resinas y siliconas
Compatibilidad	Seguro para plásticos y caucho

WPA 05/25 © Würth Panamá. Prohibida su reproducción. Impreso en Panamá.