

KIT DETECTOR DE FISURAS









Descripción del producto

Kit revelador de fisuras compuesto por removedor, penetrante y revelador.

Características

- Fácil y rápido de aplicar y destaca los defectos. Los defectos podrán ser vistos a simple vista, inclusive en cualquier componente mecánico donde normalmente los defectos solo pueden ser vistos cuando hay un calentamiento y dilatación de la pieza.
- Prolonga el uso de procesos de mayor costo, como por ejemplo el uso de equipamientos. Ofrece una mayor economía de tiempo y de mano de obra. No hay necesidad de mover la pieza. Después de la aplicación, la limpieza del producto es simple. Es posible reaplicar el producto después de solucionar el problema para verificar si no hay defectos.
- No contiene CFC. Biodegradable.

Aplicaciones

- Metales ferrosos y no ferrosos.
- Piezas soldadas, inyectadas o fundidas.
- Bloque de motor, camisa de pistón, biela, cigüeñal, base de válvula, eje de la manga, etc.

Modo de usar

- Limpie previamente la superficie con removedor eliminando todo tipo de suciedad y costra.
- Enseguida aplique una capa de penetrante hasta cubrir toda el área, aguarde de 10 a 15 minutos para permitir la penetración en los defectos.
- Limpie levemente la superficie con una estopa embebida con removedor.
- Aguarde algunos minutos y aplique el revelador hasta formar una fina capa blanca en la superficie del material.
- Aguarde como mínimo 15 minutos para obtener una buena revelación.
- La revelación se da a través de los puntos o riscos rojos en la capa superficial blanca.

Importante

- Temperatura ideal de aplicación: 15°C a 52°C.
- Inflamable a 93°C.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Revela fisuras, desgastes y porosidades.
- Practicidad y economía.
- Ecológicamente correcto.

Descripción	Contenido	Código	U/E
Spray penetrante rojo para grietas	400 ml	**0890201504**	01/06
Spray detector de grietas		**0890201505**	01/06

WPA 03/25 © Würth Panamá. Prohibida su reproducción. Impreso en Panamá.

KIT DETECTOR DE FISURAS

Condiciones de almacenamiento y caducidad

- Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.
- No almacenar bajo el sol, lluvia y lejos de fuentes de ignición, chispas y llamas.
- Mantenga fuera del alcance de los niños y de los animales.
- No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos, incluso los destinados a animales.
- No almacenar en lugar con humedad excesiva y con temperatura superior a +50 °C.
- Validez: 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

Indicaciones de seguridad, limpieza y manipulación del producto

- Una vez agotado el producto, no reutilizar el envase.
- Botella pulverizadora. Gas a presión. No perforar la botella ni utilizar el producto en contacto con llamas.
- Fácilmente inflamable. Si se expone a una fuente de calor, la botella puede explotar.
- Evite inhalar el producto durante su aplicación.
- No coma, beba ni fume mientras manipula el producto.
- Utilizar los EPIs indicados para la aplicación.
- Evitar el contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir

WPA 03/25 © Würth Panamá. Prohibida su reproducción. Impreso en Panamá.