GRASA ET LITIO COMPLEJO AZUL





Descripción del producto

Grasa resistente a altas temperaturas, compuesta por jabón de Litio y aceites altamente refinados, grado NLGI 2. Adecuada para múltiplas aplicaciones y lubricación a largo plazo. Posee resistencia al agua, alto poder de adherencia, excelentes características antidesgaste, anticorrosión y antioxidantes. Temperatura: de -20°C a 200°C. Punto de goteo: 320°C.

Detalles/aplicación

Lubricación de piezas y componentes en automatización industrial sujetos a condiciones extremas de uso, altas cargas, altas velocidades y altas temperaturas, tales como: articulaciones, chasis y cubos de ruedas, cojinetes, engranajes y especialmente recomendado para lubricación de laminadores, cojinetes de ruedas de camiones y vehículos pesados.

Aviso

Nunca aplicar grasa nueva sobre grasa vieja ya contaminada, retirarla con desengrasante Wurth, secar la superficie antes de aplicar el nuevo producto con una brocha o espátula en la zona a lubricar.

También se puede aplicar a máquinas de engrase. SIGA LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE DEL VEHÍCULO Y/O EQUIPO.

Modo de empleo

- Limpiar la superficie a lubricar.
- Con la ayuda de una espátula o pincel, aplique la cantidad adecuada de a la zona a lubricar.
- El producto también puede aplicarse con un engrasador manual o neumático.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Resiste altas temperaturas de hasta 200°C.
- Excelente resistencia al agua.
- Protege contra desgaste y corrosión.
- Lubricación duradera y alta adherencia.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Limpiador de frenos.
- Guantes de seguridad.
- Rost Off.
- Desengrasante Wurth.

Descripción	Contenido	Código	U/E
Grasa de litio complejo azul	390g	**0890421101**	1/25

WPA 06/26 © Würth Panamá. Prohibida su reproducción. Impreso en Panamá.

GRASA DE LITIO COMPLEJO AZUL

Datos técnicos	
Base de jabón	Complejo de litio
Código del lubricante	0 - no aplicable
Condiciones de temperatura mínima/máxima	-20 hasta 200 °C
Color	Azul
Grado de penetración máximo/mínimo/condiciones	265 x 0,1 mm-295 × 0,1 mm / de acuerdo
Período de protección contra la corrosión/categoría	0 - no aplicable
Vida útil desde la producción	70 meses
Base de aceite	Aceite mineral

WPA 06/26 © Würth Panamá. Prohibida su reproducción. Impreso en Panamá.