# GRASA HD LITIO BLANCA






## Descripción del producto

Grasa multiacción a base de jabón de litio y dióxido de titanio, grado NLGI 2. Excepcional resistencia al agua, agua salina y al desgaste, alta adherencia, excelente propiedades anticorrosivas y antioxidantes. Proporciona excelente lubricación y protección en condiciones adversas y/o ambientales salinos. Resistencia a la temperatura: -20 °C a 130 °C. Punto de goteo: 205 °C.

## Características

- Grasa lubricante de alto rendimiento.
- Grado NLGI: 2 (consistencia estándar para aplicaciones generales).
- Resistencia al agua, ideal para ambientes húmedos o con agua salada.
- Alta adherencia a superficies metálicas.
- Buena resistencia a la oxidación y corrosión.
- Reduce la fricción y el desgaste.
- Compatible con la mayoría de los materiales metálicos.

## Aplicaciones

- Lubricación general y protección de diversos rodamientos, cojinetes lisos, cintas transportadoras, motores electricos, y equipos náuticos donde el dióxido de titanio proporciona una protección adicional a la atmósfera salina, dejando una película sólida protectora.

## Advertencia

- Nunca aplicar grasa nueva sobre grasa vieja ya contaminada, retirarla con desengrasante Würth, secar la superficie antes de aplicar el nuevo producto con una brocha o espátula en la zona a lubricar. También se puede aplicar a máquinas de engrase. Siga las recomendaciones del fabricante del vehículo y/o equipo.

## PRINCIPALES VENTAJAS

- Alta resistencia al agua, incluso salada.
- Excelente adherencia a superficies metálicas.
- Protección contra la oxidación y la corrosión.
- Reduce la fricción y el desgaste.
- Apta para ambientes húmedos y condiciones exigentes.

## PRODUCTOS ASOCIADOS

- Desengrasante express.
- Limpiador universal.
- Papel de taller/paños absorbentes.

| Descripción | Contenido | Código | U/E |
|---|---|---|---|
| Grasa HD litio blanca | 390 g | **0890421115** | 01/06 |

WPA 09/25 © Würth Panamá. Prohibida su reproducción. Impreso en Panamá.

# GRASA HD LITIO BLANCA

## Condiciones de almacenamiento y caducidad

- Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.
- Mantenga fuera del alcance de los niños y de los animales.
- No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos, incluso los destinados a animales.
- Almacenar el envase en posición vertical, bien cerrado.
- Mantener en un lugar fresco y seco, preferiblemente entre +5 °C y +25 °C.
- Exposición directa a la luz solar, fuentes de calor o humedad excesiva.
- No almacenar cerca de productos oxidantes o inflamables.
- Validez: 36 meses a partir de la fecha de fabricación.

## Indicaciones de seguridad, limpieza y manipulación del producto

- Una vez agotado el producto, no reutilizar el envase.
- No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.
- Utilizar los EPIs indicados para la aplicación.
- Evitar el contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel.

| **Datos técnicos** | |
|---|---|
| Base química | 12-Hidroxiestearato de litio |
| Condiciones de temperatura mínima/ máxima | -20 hasta 130 °C |
| Color | Blanco |
| Base de aceite | Aceite mineral |
| Grado de penetración máximo/mínimo | 265 x 0,1 mm-295 × 0,1 mm |
| Condiciones de grado de penetración | ASTM D217 |
| Sistema de lubricante | Jabón de litio |
| Densidad | 0,77 g/cm³ |
| Punto de goteo | ≥180 °C |
| Condiciones de temperatura mínima | -20 °C |
| Condiciones de temperatura máxima | 130 °C |

WPA 09/25 © Würth Panamá. Prohibida su reproducción. Impreso en Panamá.