LÍQUIDO DE FRENO DOT 4



Descripción del producto

Líquido de frenos de alto rendimiento formulado para garantizar un frenado seguro y estable en diversas condiciones de operación. Su composición ofrece resistencia a altas temperaturas, excelente fluidez a bajas temperaturas y protección contra la oxidación y la corrosión, contribuyendo a prolongar la vida útil del sistema de frenos.

Características

- Alta resistencia térmica para un rendimiento estable en frenadas exigentes.
- Excelente fluidez a bajas temperaturas.
- Resistente a la oxidación y no corrosivo.
- Compatible con sellos y componentes de caucho.
- Alta lubricidad que reduce el desgaste y el ruido del sistema.
- Conductividad ultrabaja que mejora la confiabilidad.
- Compatible con sistemas de frenado avanzados como ABS, ESP/DSC, ASC, ASR y TCS.

Aplicaciones

- Automóviles, SUV, camionetas ligeras y motocicletas.
- Camiones, autobuses y vehículos de trabajo pesado.
- Vehículos de alto desempeño que requieren mayor estabilidad térmica.

Modo de uso

- Estacione el vehículo en una superficie plana y apague el motor.
- Verifique que el nivel del líquido esté entre las marcas mínima y máxima.
- Abra el depósito y agregue líquido sin exceder el nivel máximo.
- Realice purga del sistema si es necesario según el manual del vehículo.
- Verifique el funcionamiento de los frenos antes de conducir y deseche el líquido usado adecuadamente.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Garantiza la seguridad del sistema de frenos.
- Aumenta la vida útil de los componentes del sistema.
- Funciona como lubricante y previene la corrosión.
- No ataca la goma, anillos y juntas.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Probador de líquido de frenos.
- Extractor y cargador de líquido de frenos.
- Pasta de cobre CU800.

Descripción	Contenido	Código	U/E
Líquido de frenos DOT 4	500 mL	**0892007145**	30 und.
	250 mL	**0892007146**	

WPA 03/26 © Würth Panamá. Prohibida su reproducción. Impreso en Panamá.