REMOVEDOR DE CEMENTO PRO 20L





Descripción del producto

El removedor de cemento pro es un desincrustante ácido indicado para la remoción de residuos de cemento. Elimina los residuos de hormigón, mortero y yeso de diferentes superficies como pisos, pizarra, cerámica, hormigoneras, andamios, encofrados, camiones hormigoneros, etc.

Características

- Tiene inhibidores de corrosión.
- Elimina las incrustaciones de cemento con facilidad.
- Producto concentrado: 1L del producto concentrado rinde hasta11L de producto final.
- No agrede la pintura.
- Alto poder de limpieza.

Aplicaciones

- Eliminación de residuos de hormigón y cemento, mortero y yeso en superficies como pisos, pizarras, cerámicas, hormigoneras, andamios, elevadores, herramientas manuales, moldes, formaletas metálicas, etc.

Importante

- No deje el producto durante más tiempo de lo indicado.
- No deje que el producto se seque sobre la superficie.
- Si el producto se seque en la pieza, vuelva a aplicar el mismo para realizar la remoción.
- Es aconsejable probar el producto en una pequeña área antes de la aplicación.

Restricciones

- No aplique el producto bajo el sol.
- No diluya nunca en un envase metálico.
- No deje que el producto se seque sobre la pieza.
- No puede aplicarse en porcelanatos.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Con inhibidores de corrosión agregado.
- No daña la pintura.
- Producto concentrado.

Descripción	Contenido	Código	U/E
Removedor de cemento PRO	20 L	**0893037911**	01 ud.

WPA 09/24 © Würth Panamá. Prohibida su reproducción. Impreso en Panamá.

CONVERTIDOR DE ÓXIDO 1L

Modo de usar

- Diluya el producto según la indicación de uso del cuadro de abajo, en un envase plástico limpio.
- Lave la superficie removiendo la suciedad más pesada.
- Esparza el producto diluido sobre la superficie.
- Frote la superficie con la ayuda de una escoba o cepillo cuando sea necesario.
- Deje que el producto actúe de 1 a 3 minutos, no deje secar.
- Enjuague con agua en abundancia, hasta remover el producto por completo.
- Cuando sea necesario, repita la aplicación.
- Para incrustaciones más pesada, remueva mecánicamente.

Condiciones de almacenamiento y caducidad

- Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.
- No almacenar bajo el sol, lluvia y lejos de fuentes de ignición, chispas y llamas.
- Mantenga fuera del alcance de los niños y de los animales.
- No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos, incluso los destinados a animales.
- No almacenar en lugar con humedad excesiva y con temperatura superior a + 35 °C.
- Validez: 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Indicaciones de seguridad, limpieza y manipulación del producto

- Después de la utilización total del producto, no reutilizar el embalaje.
- No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.
- Utilizar los equipos de protección adecuados para la aplicación.
- Evite cualquier contacto con los ojos. Evite contacto con la piel. No ingerir.

Datos técnicos	
Aspecto	Líquido
Olor	Característico (butilglicol y ácidos)
pH	1,25 – 2,25
Punto de ebullición	115°C
Densidad	1,065 – 1,085 g/cm^3
Solubilidad	Soluble en agua

Disolución		
Tipo de limpieza	Superficie	Parte de produto:
Limpieza leve	Incrustaciones ligeras como en herramientas manuales	1:10
Limpieza moderada	Pisos, pizarras, moldes	1:6
Limpieza pesada	Superficies metálicas tales como mezcladores de hormigón, andamios, estructuras de acero, formaletas metálicas.	1:3

WPA 09/24 © Würth Panamá. Prohibida su reproducción. Impreso en Panamá.