HHS 2000







Descripción del producto
Lubricante sintético adhesivo resistente a altas fricciones.

Características
- Lubricante de alta adhesión, transparente, presentación líquida en los primeros momentos, esto hace posible que el producto penetre en los sitios menos accesibles.
- Reduce el desgaste por fricción en partes móviles.
- Su forma líquida se transforma en grasa en los primeros momentos de su aplicación.
- Alta resistencia al agua salada y a muchos ácidos y alcalinos.
- Resistencia térmica de -35°C hasta 200°C.

Aplicaciones
Lubricación de piezas en la industria en general (textil, hiladoras, máquinas de coser, industria agrícola, metalmecánica, cerrajería, cadenas de transmisión, malacates, tornos, chumaceras, tarrajas, uso general en el auto, camión y motores fuera de borda, entre otros).
Muy adecuado para la lubricación en los casos en que las grasas sólidas condicionan a desmontar.

Restricción de uso
- No debe utilizarse en equipos que tengan Contacto con alimentos o medicamento

PRINCIPALES VENTAJAS
- Lubrica partes expuestas a la fricción y vibración.
- Prolonga periodos de lubricación.
- Resistente a altas temperaturas.
- Compatible con gomas, siliconas y plásticos.
- Mayor espera de lubricación.

PRODUCTOS ASOCIADOS
- Equipo de seguridad.
- Desengrasante universal.
- Rost Off.

Descripción	Contenido	Código	U/E
HHS 2000	400 ml	**0893106**	01/12

WPA 04/25 © Würth Panamá. Prohibida su reproducción. Impreso en Panamá.

HHS 2000

Condiciones de almacenamiento y caducidad

- Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.
- Mantenga fuera del alcance de los niños y de los animales.
- No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos, incluso los destinados a animales.
- Almacenar el envase en posición vertical, bien cerrado.
- Mantener en un lugar fresco y seco, preferiblemente entre +5 °C y +25 °C.
- Exposición directa a la luz solar, fuentes de calor o humedad excesiva.
- No almacenar cerca de productos oxidantes o inflamables.
- Validez: 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

Indicaciones de seguridad, limpieza y manipulación del producto

- Una vez agotado el producto, no reutilizar el envase.
- No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.
- Utilizar los EPIs indicados para la aplicación.
- Evitar el contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel.

Datos técnicos	
Consistencia inicial	Líquido
Color	Amarillo
Resistente a la presión hasta	29,5 Kgf/mm^2
Densidad	0,75/g/cm^3
Consistencia	No aplicable
Resistencia a temperaturas	- 25°C a + 180°C
Temperatura máxima temporaria	200°C
Punto de inflamación del ingrediente activo	230°C
Punto de inflamación (Producto líquido)	12°C
Dosificación	Pulverización

WPA 04/25 © Würth Panamá. Prohibida su reproducción. Impreso en Panamá.