
CONVERTIDOR DE ÓXIDO 1L







Descripción del producto

El Convertidor de Óxido Wurth es un producto acuoso que transforma el óxido superficial en una capa estable y protectora, sin necesidad de lijado. Detiene la corrosión y mejora la adherencia de pinturas, prolongando la protección del metal.

Características

- Neutraliza de manera efectiva el proceso de corrosión, reaccionando con el óxido de hierro y convirtiéndolo en un compuesto órgano-metálico estable e insoluble, de color negro azulado.
- Gracias a su composición química evita que la corrosión siga avanzando en su proceso.
- Penetra directamente en superficies oxidadas que han sido previamente limpiadas.
- Con efecto aislante y sellador adicional.

Aplicaciones

- En talleres de hojalaterías, automotriz, industrial e institucional.

Disolvente

Rendimiento del producto.

- 1 litro = 20 m^2
- 250 ml = 5 m^2

Nota

- No lavar con agua las superficies tratadas.
- El convertidor de óxido no es una laca. Limpiar inmediatamente en caso de que el producto entre con superficies lacadas. No aplicar bajo la acción de los rayos solares, o en contacto a 40°C o con peligro de heladas.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Repintable.
- De gran efecto aislante y sellador contra la corrosión y el óxido.
- De uso sencillo y seguro.
- No daña los materiales.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Equipo de seguridad.
- Masking Tape.
- Galvanizante en frío.

Descripción	Contenido	Código	U/E
Convertidor de óxido	1 L	**0893110**	01 ud.

WPA 04/25 © Würth Panamá. Prohibida su reproducción. Impreso en Panamá.

CONVERTIDOR DE ÓXIDO 1L

Modo de usar

- Eliminar los restos de óxidos, pintura, aceite o cera de la superficie a tratar, con ayuda de un cepillo de alambre u otro instrumento similar.
- En presencia de sales, lavar con agua.
- Aplicar el convertidor de óxido con pincel, pulverizador o un rodillo.
- Temperatura de aplicación (material y entorno) 0°C a +40°C
- No aplicar bajo la radiación solar directa.
- Al cabo de 3 horas de reacción puede cubrirse con masilla o pintura de acuerdo con todos los sistemas comerciales.
- El instrumento de aplicación debe limpiarse con agua después de su uso.

Condiciones de almacenamiento y caducidad

- Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.
- No almacenar bajo el sol, lluvia y lejos de fuentes de ignición, chispas y llamas.
- Mantenga fuera del alcance de los niños y de los animales.
- No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos, incluso los destinados a animales.
- No almacenar en lugar con humedad excesiva y con temperatura superior a + 35 °C.
- Validez: 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Indicaciones de seguridad, limpieza y manipulación del producto

- Después de la utilización total del producto, no reutilizar el embalaje.
- No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.
- Utilizar los equipos de protección adecuados para la aplicación.
- Evite cualquier contacto con los ojos. Evite contacto con la piel. No ingerir.

WPA 04/25 © Würth Panamá. Prohibida su reproducción. Impreso en Panamá.