SPRAY DE ZINC OSCURO







Descripción del producto

El Spray de Zinc Oscuro es un spray de metalización en frío que tiene como finalidad proteger la pieza contra la acción de la oxidación.

Características

- Forma una capa de zinc en color oscuro.
- Resistencia de 250 horas en el ensayo de Cámara Salina/Salt Spray (DIN 50021).
- Alto nivel de protección anticorrosiva.
- Resistencia a agentes químicos y climáticos.
- Contiene zinc con 99% de pureza en su formulación.
- Cura total después de 60 minutos.
- Alta densidad y elevado poder molecular.
- Fácil aplicación y curado rápido.
- Puede utilizarse como primario anticorrosivo y permite pintura después del curado.

Aplicaciones

- Protección de soldaduras en general.
- Reparación y protección contra corrosión en superficies metálicas.
- Protección de carpintería de aluminio, tuberías, ductos en general y estructuras metálicas.
- Chapa y estructuras de aire acondicionado, ventilación y canaletas.
- Metalización de materiales no metálicos como plásticos y maderas.
- Renovación y protección de piezas expuestas a la intemperie como portones, rejas, depósitos, etc.
- Superficies que requieran protección anticorrosiva.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Evita la formación de óxido.
- Resiste 250 horas en el ensayo de Salt Spray.
- Forma una capa espesa desde la primera aplicación.
- Galvanizado en frío de alta calidad.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Garantiza un recubrimiento metálico de alta dureza y excelente adherencia al metal.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Spray antisalpicaduras de soldadura.
- Rost off.
- Disco Flap.


Descripción	Contenido	Código	U/E
Spray de zinc oscuro	400ml	**0893113011**	01/12

WPA 09/25s © Würth Panamá. Prohibida su reproducción. Impreso en Panamá.

SPRAY DE ZINC OSCURO

Modo de usar

- Limpie la superficie, eliminando aceite, suciedad y partículas sueltas.
- Agite bien el envase durante aproximadamente 1 minuto, hasta escuchar claramente la esfera en el interior.
- Aplique el producto a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie.
- Para garantizar una buena protección, se recomienda aplicar al menos dos manos cruzadas, con un intervalo de 15 minutos entre ellas.
- Después de la aplicación, limpie la válvula invirtiendo el envase y presionando durante 2 segundos, o hasta que deje de salir producto.



Información sobre seguridad, limpieza y manipulación del producto

- Bote de spray a presión. No perforar la lata ni utilizar el producto en contacto con llamas.
- Producto fácilmente inflamable. Cuando se expone a una fuente de calor, el envase puede explotar.
- Evitar inhalar el producto durante la aplicación.
- No comer, beber o fumar mientras se manipula el producto.
- Utilizar los EPIs indicados para la aplicación.
- Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir.

Condiciones de almacenamiento y caducidad

- Una vez agotado el producto, no reutilizar el envase.
- Conservar el producto sin abrir y en su envase original.
- Almacenar lejos del sol, la lluvia y fuentes de ignición, chispas y llamas.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales.
- No almacenar cerca de alimentos, bebidas o medicamentos, incluso los destinados a animales.
- No almacenar en un lugar con excesiva humedad ni a temperaturas superiores a +50°C.
- Caducidad: 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

Datos técnicos	
Pureza del zinc	99%
Densidad	1,2 g/ml
Espesor de la capa	40µm
Espesor recomendado	80µm
Secado parcial	5 minutos
Secado al tacto	18 minutos
Secado total	60 minutos

WPA 09/25 © Würth Panamá. Prohibida su reproducción. Impreso en Panamá.