SPRAY GRASA BLANCA DE LITIO CAVIDAD









Descripción del producto

La Grasa de Cavidad fue desarrollada para proteger chapas y uniones metálicas contra la oxidación provocada por la humedad, evitando la formación de óxido y aumentando la vida útil de piezas y equipos. Lubricante a base de parafina y jabón de litio, posee una coloración blanca que permite visualizar el punto de lubricación e indica cuándo debe realizarse una nueva aplicación. Resiste al agua, incluso salada, y puede aplicarse en ambientes con alta humedad.

Características

- Propiedades lubricantes.
- Protección contra la oxidación.
- Reducción del roce.
- Resiste temperaturas de trabajo de hasta +135 °C.
- Resistente al agua.

Aplicaciones

- Diversos rodamientos.
- Cadenas de transmisión.
- Pernos de puertas.
- Ejes.
- Bisagras.
- Cables.
- Cojinetes deslizantes.
- Guías lineales.

Modo de uso

- El punto de lubricación debe estar limpio, libre de grasas antiguas, aceites y polvo.

▸ Spray:

- Agite la lata antes de usar.
- Aplique directamente en el punto que se desea lubricar.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Mayor durabilidad de las piezas lubricadas, reduciendo el desgaste ocasionado por el roce.
- Resistencia a ambientes húmedos, agua salada y agua dulce.
- Inhibe la corrosión y oxidación provocadas por el contacto de la pieza con el agua y con ambientes húmedos.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Desengrasante ECO-W.
- Pistola de grasa.
- Línea de grasas HHS.

Descripción	Contenido	Código	U/E
Spray grasa blanca de litio cavidad	200 ml	**0893224920**	01 ud.

WPA 04/25 © Würth Panamá. Prohibida su reproducción. Impreso en Panamá.

SPRAY GRASA BLANCA DE LITIO CAVIDAD

Condiciones de almacenamiento y caducidad

- Después de usar todo el producto, no reutilizar el envase.
- No comer, beber o fumar durante el manejo del producto.
- Utilizar los EPI (Equipos de Protección Individual) indicados para la aplicación.
- Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir.

Indicaciones de seguridad, limpieza y manipulación del producto

- Mantener el producto cerrado y en su envase original.
- Almacenar protegido del sol y la lluvia.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos, incluso los destinados a animales.
- Almacenar lejos de fuentes de calor.
- No almacenar en lugares húmedos ni a temperaturas superiores a +50 °C.
- Validez: 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

Datos técnicos		
Características	Valores	Normas
Color	Blanco	
Consistencia	2 (NLGI)	DIN 51818
Punto de goteo	>180 °C	DIN/ISO 2176
Penetración trabajada a 25 °C	265 - 295 (0,1 mm)	DIN/ISO 2137
Resistencia al agua a 90 °C	Totalmente resistente	DIN 51807
Temperatura de trabajo	-30 °C hasta +135 °C	
Densidad	0,9 g/cm³	
Presión de vapor a 20 °C	<0,02 mbar	
Viscosidad cinemática a 40 °C	150 mm²/seg	
Punto de inflamación	>220 °C	DIN/ISO 2592
Temperatura de ignición	330 °C	
Límite inferior de explosividad	2,8 % vol.	
Límite superior de explosividad	11,5 % vol.	

WPA 04/25 © Würth Panamá. Prohibida su reproducción. Impreso en Panamá.