REPARADOR DE NEUMATICOS 300 ML/220G







Descripción del producto

Producto para reparación rápida de neumáticos. Utilizado como rescate en situaciones de emergencia.

Características

- Producto de alta tecnología desarrollado para la reparación instantánea de pinchazos de neumáticos.
- Práctico, de fácil y eficaz aplicación y rápida resolución del problema.
- Repara temporalmente el pinchazo y al mismo tiempo infla el neumático, garantizando seguridad para el resto del viaje. Ideal para ocasiones en que la reparación es difícil, como: días lluviosos, terrenos irregulares, falta de herramientas, motos y lugares peligrosos.

Aplicaciones

- En neumáticos sin cámara de aire.
- Motos ligeras, camionetas, motocicletas, bicicletas, cuadriciclos, etc.

Restricciones de uso

- No utilizar en neumáticos con desgarro, pinchazo en el flanco o pinchazo con un diámetro superior a 5 mm.

Importante

- No daña el medio ambiente ni el neumático de su coche.
- Es apto para neumáticos sin cámara y repara pinchazos de hasta 5 mm.
- Haga reparar el neumático por un profesional especializado lo antes posible.
- Utilice 1 (una) botella por neumático reparado.

PRINCIPALES VENTAJAS

- No es necesario desmontar el neumático ni utilizar un gato.
- Mayor seguridad durante la manipulación.
- Infla el neumático y repara el pinchazo al mismo tiempo.
- Repara daños de hasta 5 mm de diámetro.
- Adecuado para neumáticos de motos, coches, bicicletas, etc.
- Rápido y fácil de aplicar.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Neumático de 1/2".
- Peso de la rueda.
- Spray de silicona.

Descripción	Contenido	Código	U/E
Reparador neumático	300 ml	**0893490300**	01 ud.

WPA 05/25 © Würth Panamá. Prohibida su reproducción. Impreso en Panamá.

REPARADOR DE NEUMATICOS 300 ML/220G

Modo de usar

- Agite bien la lata antes de usarla.
- Conecte la extensión de la lata a la válvula de entrada de aire del neumático (boquilla).
- Conecte la extensión de la lata a la válvula de entrada de aire del neumático (boquilla) y accione la válvula del producto continuamente, siempre con la lata en posición vertical.
- Conduzca el vehículo una distancia corta para que el producto se extienda uniformemente dentro del neumático.
- Una vez finalizada la aplicación, el vehículo puede ser utilizado inmediatamente.

Condiciones de almacenamiento y caducidad

- Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.
- No almacenar bajo el sol, lluvia y lejos de fuentes de ignición, chispas y llamas.
- Mantenga fuera del alcance de los niños y de los animales.
- No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos, incluso los destinados a animales.
- No almacenar en lugar con humedad excesiva y con temperatura superior a + 50 °C.
- Validez: 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

Indicaciones de seguridad, limpieza y manipulación del producto

- Una vez agotado el producto, no reutilizar el envase.
- Frasco pulverizador. Gas a presión. No perforar la. No perforar la botella ni utilizar el producto en contacto con llamas.
- Producto fácilmente inflamable. Si se expone a una fuente de calor, la botella puede explotar.
- Evite inhalar el producto durante su aplicación.
- No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.
- Utilizar los EPIs indicados para la aplicación.
- Evitar el contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel.

Datos técnicos	
Estado físico	Líquido prensado
Olor	Característico
Color	Blanco lechoso
Densidad 24 °C	1,00 g/ml
Solubilidad	Soluble en agua

WPA 05/25 © Würth Panamá. Prohibida su reproducción. Impreso en Panamá.